

SERIE F783X / F783XSERIES
CAVI PER CONTROLLO SOGLIA STERILI MONOUSO
STERILE SINGLE USE THRESHOLD ANALYSER CABLES



Cavi di estensione per il controllo della soglia per cardiostimolazione temporanea o permanente. I cavi possono essere collegati a tutti i terminali degli elettrodi per stimolazione endocavitaria ed epimiocardica, con connettori IS-1 o maschio scoperto.

I prodotti vengono forniti sterili per un immediato e sicuro utilizzo. Grazie alla lunghezza del cavo l'analizzatore di soglia può essere collocato lontano dal campo sterile.

Extension cable for threshold analysis for permanent or temporary cardiac pacing. The cables can be connected to all intravenous leads and temporary heart wires with IS-1 connectors or non-protected plug.
















The cables are supplied in sterile packaging for a safe and immediate use. The cable length allows to place the threshold analyser far from the sterile field.

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	Coppia di cavi di estensione per controllo soglia sterile monouso <i>Sterile single use pair of extension threshold analyser cables</i>
CONDUTTORE - CONDUCTOR	Rame flessibile - <i>Flexible copper</i>
ISOLANTE <i>INSULATION</i>	PVC – Poliuretano <i>PVC - Polyurethane</i>
LUNGHEZZA TOTALE CAVO <i>TOTAL CABLE LENGTH</i>	200cm
ATTACCO ALL'ELETTROCATETERE <i>CONNECTION TO LEADS</i>	coccodrillo isolato rosso e nero <i>red and black insulated alligator</i>
STERILIZZAZIONE <i>STERILISATION</i>	Ossido di Etilene <i>ETO gas</i>
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA <i>COMPLIANCE TO STANDARDS</i>	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe IIA <i>Directive 93/42/EEC. Class IIA device</i>

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA <i>PRIMARY PACKAGING</i>	In doppia busta termosaldata in carta accoppiata con polietilene contenente 2 cavetti con terminali rosso/nero <i>Packaged in sealed paper and PE pouch each packaging, containing 2 cables with red and black connector</i>
CONFEZIONE DI VENDITA <i>SALE PACKAGING</i>	10 confezioni primarie in scatola di cartone <i>10 primary packages in carton box</i>
IMMAGAZZINAMENTO <i>STORAGE</i>	Temperatura: 0°C ÷ +50°C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% <i>Temperature: 0°C ÷ +50°C – Relative humidity: 20% ÷ 80%</i>
SCADENZA / EXPIRY	3 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione <i>3 years from production date printed on packaging</i>

REF	LATO STIMOLATORE PACEMAKER SIDE	LATO PAZIENTE PATIENT SIDE
F7830S	2 spinotti 2mm maschio tipo "touch proof" (E-DIN 428802-2) ROSSO/NERO 2 "Touch proof" (E-DIN 428802-2) 2mm plug - RED/BLACK  ISOLANTE / INSULATION: Poliuretano / Polyurethane	
F7830DIN COLORE / COLOUR GRIGIO / GREY	DIN 1.5mm rosso e nero DIN 1.5mm red and black  ISOLANTE / INSULATION: Poliuretano / Polyurethane	
F7830/MED COLORE / COLOUR GRIGIO / GREY	Connettore tipo Medtronic / Medtronic type connector  ISOLANTE / INSULATION: PVC	
F7830/AF COLORE / COLOUR GRIGIO / GREY	4mm femmina rosso/nero / 4mm socket red/black  ISOLANTE / INSULATION: Poliuretano / Polyurethane	
F7831S COLORE / COLOUR BLU / BLUE	2 spinotti 2mm maschio tipo "touch proof" (E-DIN 428802-2) ROSSO/NERO 2 "Touch proof" (E-DIN 428802-2) 2mm plug - RED/BLACK  ISOLANTE / INSULATION: Poliuretano / Polyurethane	
F7832S COLORE / COLOUR GRIGIO / GREY Lunghezza 400cm Length 400cm	2 spinotti 2mm maschio tipo "touch proof" (E-DIN 428802-2) ROSSO/NERO 2 "Touch proof" (E-DIN 428802-2) 2mm plug - RED/BLACK  ISOLANTE / INSULATION: Poliuretano / Polyurethane	
F7833 COLORE / COLOUR GRIGIO / GREY	Spinotti 2mm con cappuccio di protezione 2mm plug with protective cap  ISOLANTE / INSULATION: Poliuretano / Polyurethane	
F7834 COLORE / COLOUR BLU / BLUE	Spinotti 2mm con cappuccio di protezione 2mm plug with protective cap  ISOLANTE / INSULATION: Poliuretano / Polyurethane	